



RoalFlux
innovación, diseño y calidad



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
36103	RoalFlux	Monomando	Monomando flexible fregadero	Cromo

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Cuerpo	Latón
Cuello flexible	Metal
Recubrimiento	Metal
Maneral	Metal
Cartucho	Cerámico
Aireador	Plástico

FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo

Baja presión

Rango de presión de trabajo
0,25kg/cm² a 1,0kg/cm²

Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su mezcladora anterior y coloque su nueva mezcladora RoalFlux en el lavabo.
- 2.- Ajuste el monomando RoalFlux al lavabo apretando los birlos y las mangueras (incluidos) manualmente.
- 3.- Coloque el monomando RoalFlux en el orificio central del lavabo o mueble y ajústelo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana tipo M, rosque las contratueras y asegúrese que todas las piezas queden fijas.
- 4.- Conecte manualmente las mangueras flexibles (incluidas) a la toma del gua que corresponde, asegúrese que queden bien sujetadas y verifique que no haya fugas.
- 5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo RoalFlux.

Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA

2 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.