



**RoalFlux**  
innovación, diseño y calidad



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
<b>36211</b>	RoalFlux	Regaderas	Regadera antisarro	Cromado

## MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Regadera	ABS
Conector	ABS
Empaque	Silicon
Tuerca	ABS

## FUNCIONAMIENTO

### Presión de trabajo

Baja presión

Rango de presión de trabajo  
0,25kg/cm<sup>2</sup> a 1,0kg/cm<sup>2</sup>

Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

## Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua antes de retirar o reemplazar una regadera.
- 2.- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluidos) y rósqelo firmemente a la salida del agua. Si es necesario, utilice una llave y el brazo para no maltratar el producto. Posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.
- 3.- Instale la regadera y apriétela manualmente. Si es necesario, utilice una llave inglesa. No olvide usar una franela entre la llave y la regadera con el fin de no maltratar al producto.

## Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

## GARANTÍA

**1 año** contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.