



RoalFlux

innovación, diseño y calidad



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
36002	RoalFlux	Monomando	Monomando largo para lavabo	Cromo

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Cuerpo	Latón
Cubierta	Acero inoxidable
Maneral	Metálico
Cartucho	Cerámico
Aireador	Plástico
Manguera	Metálica

FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo

Baja presión

Rango de presión de trabajo
0,25kg/cm² a 1,0kg/cm²

Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su monomando anterior y coloque su nuevo monomando RoalFlux en el lavabo.
- 2.- Ajuste el monomando RoalFlux al lavabo apretando los birlos y las mangueras (incluidos) manualmente.
- 3.- Coloque el monomando RoalFlux en el orificio central del lavabo o mueble y ajústelo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana, rosque las contratuercas y asegúrese que todas las piezas queden fijadas.
- 4.- Conecte manualmente las mangueras flexibles (incluidas) a la toma del agua que corresponde, asegúrese que queden bien sujetadas y verifique que no haya fugas.
- 5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo RoalFlux.

Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA

1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.