



**RoalFlux**  
innovación, diseño y calidad



| CÓDIGO       | LÍNEA    | FAMILIA     | DESCRIPCIÓN            | MEDIDA | ACABADO |
|--------------|----------|-------------|------------------------|--------|---------|
| <b>36099</b> | RoalFlux | Mezcladoras | Mezcladora para lavabo | 4"     | Cromo   |

## MATERIALES DE FABRICACIÓN

| Parte              | Material         |
|--------------------|------------------|
| Cuerpo             | Latón            |
| Cubierta           | ABS              |
| Manerales          | ABS              |
| Cuello de desfogue | Acero Inoxidable |
| Vastago            | Latón            |
| Aireador           | Plástico         |
| Chapeton           | ABS              |
| Kit de instalacion | Plástico         |

## FUNCIONAMIENTO

### Presión de trabajo

|   |
|---|
| Baja presión  |
| Rango de presión de trabajo<br>0,25kg/cm <sup>2</sup> a 1,0kg/cm <sup>2</sup> |
| Nivel de edificación: 1 a 4 niveles   |

## Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su mezcladora anterior y coloque su nueva mezcladora RoalFlux en el lavabo.
- 2.- Ajuste la mezcladora al lavabo apretando las tuercas (incluidas) manualmente.
- 3.- Coloque la alimentación del agua usando las tuercas conectadas (incluidas), y verifique que no haya fugas.
- 4.- Retire el aireador de la nariz y abra las llaves del agua fría y caliente para que cualquier residuo sea expulsado, y vuelva a colocar el aireador.
- 5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo RoalFlux.

## Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

## GARANTÍA

**1 año** contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.