



RoalFlux
innovación, diseño y calidad



| CÓDIGO | LÍNEA | FAMILIA | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | ACABADO |
|--------------|----------|-------------|---------------------------|--------|---------|
| 36194 | RoalFlux | Mezcladoras | Mezcladora para fregadero | 8" | Cromo |

MATERIALES DE FABRICACIÓN

| Parte | Material |
|--------------------|------------------|
| Cuerpo | Latón |
| Cubierta | ABS |
| Manerales | ABS |
| Cuello de desfogue | Acero Inoxidable |
| Vastago | Latón |
| Aireador | Plástico |
| Chapeton | ABS |
| Kit de instalacion | Plástico |

FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo

Baja presión

Rango de presión de trabajo
0,25kg/cm² a 1,0kg/cm²

Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su mezcladora anterior y coloque su nueva mezcladora RoalFLUX en el fregadero.
- 2.- Ajuste la mezcladora al fregadero apretando las tuercas (incluidas) manualmente.
- 3.- Coloque la alimentación del agua usando las tuercas conectadas (incluidas), y verifique que no haya fugas.
- 4.- Retire el aireador de la nariz y abra las llaves del agua fría y caliente para que cualquier residuo sea expulsado, y vuelva a colocar el aireador.
- 5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo RoalFlux.

Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA

1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.