



RoalFlux
innovación, diseño y calidad



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
36501	RoalFlux	Regaderas	Regadera redonda de ABS 4" negra	Prime

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Regadera	ABS
Conector	ABS
Empaque	Silicón
Tuerca	ABS
Chupones antisarro	

FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo
Baja presión
Rango de presión de trabajo 0,25kg/cm ² a 1,0kg/cm ²
Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua antes de retirar o reemplazar una regadera.
- 2.- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluidos) y rósqelo firmemente a la salida del agua. Si es necesario, utilice una llave y el brazo para no maltratar el producto. Posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.
- 3.- Instale la regadera y apriétela manualmente. Si es necesario, utilice una llave inglesa. No olvide usar una franela entre la llave y la regadera con el fin de no maltratar al producto.

Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA

1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.

NOM

