RoalFlux

innovación, diseño y calidad

ECOFLUX

DISMINUCIÓN DE PLOMO

CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
AURORA	Ecoflux	Monomando	Monomando para lavabo	Cromo

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Cuerpo	POM
Cubierta	Metálico
Maneral	Metálico
Cartucho	Cerámico
Aireador	Plástico
Manguera	Metálica

FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo
Baja presión
Rango de presión de trabajo 0,25kg/cm^2 a 1,0kg/cm^2
Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

Instrucciones de instalación

1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su monomando anterior y coloque su nuevo monomando Ecoflux en el lavabo.

2.- Ajuste el monomando Ecoflux al lavabo apretando los birlos y las mangueras (incluidos) manualmente.

3.- Coloque el monomando Ecoflux en el orificio central del lavabo o mueble y ajústelo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana, rosque las contratuercas y asegúrese que todas las piezas queden fijas.

4.- Conecte manualmente las mangueras flexibles (incluidas) a la toma del agua que corresponde, asegúrese que queden bien sujetadas y verifique que no haya fugas.

5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo Ecoflux.

Mantenimiento

1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.

2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.

3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA **6 meses** contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.