



# RoalFlux

innovación, diseño y calidad



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
<b>36003</b>	RoalFlux	Monomandos	Monomando corto para lavabo	Satinado

## MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Cuerpo	Latón
Cubierta	Acero inoxidable
Maneral	Metálico
Cartucho	Cerámico
Aireador	Plástico
Manguera	Metálica

## FUNCIONAMIENTO

### Presión de trabajo

Baja presión

Rango de presión de trabajo  
0,25kg/cm<sup>2</sup> a 1,0kg/cm<sup>2</sup>

Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

## Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su monomando anterior y coloque su nuevo monomando RoalFlux en el lavabo.
- 2.- Ajuste el monomando RoalFlux al lavabo apretando los birlos y las mangueras (incluidos) manualmente.
- 3.- Coloque el monomando RoalFlux en el orificio central del lavabo o mueble y ajústelo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana tipo M, rosque las contratueras y asegúrese que todas las piezas queden fijas.
- 4.- Conecte manualmente las mangueras flexibles (incluidas) a la toma del agua que corresponde, asegúrese que queden bien sujetadas y verifique que no haya fugas.
- 5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo RoalFlux.

## Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

## GARANTÍA

**1 año** contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.