



RoalFlux
innovación, diseño y calidad



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
36106	RoalFlux	Monomandos	Monomando flexible para fregadero	Negro

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Cuerpo	Latón
Cuello flexible	Vinil
Recubrimiento	Metal
Maneral	Metal
Cartucho	Cerámico
Aireador	Plástico

FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo

Baja presión

Rango de presión de trabajo
0,25kg/cm² a 1,0kg/cm²

Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su monomando anterior y coloque su nuevo monomando RoalFlux en el fregadero.
- 2.- Ajuste el monomando RoalFlux al lavabo apretando los birlos y las mangueras (incluidos) manualmente.
- 3.- Coloque el monomando RoalFlux en el orificio central del fregadero o mueble y ajústelo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana tipo M, rosque las contratueras y asegúrese que todas las piezas queden fijas.
- 4.- Conecte manualmente las mangueras flexibles (incluidas) a la toma del agua que corresponde, asegúrese que queden bien sujetadas y verifique que no haya fugas.
- 5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo RoalFlux.

Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA

2 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.