



RoalFlux
innovación, diseño y calidad



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN
36530	RoalFlux	CPVC	Cemento para CPVC 50 ml

CARACTERÍSTICAS

Para tuberías de CPVC

Color amarillo

Para diámetros de hasta 2"

Secado rápido

Para agua fría y caliente

Resistencia a la ruptura 100 PSI

Resistencia a la tracción 20 kgf/cm²

Baja presión

Viscosidad media

Instrucciones de uso:

- 1.- Agitar el producto antes de usar.
- 2.- Cortar el tubo y retirar rebaba, limpiar la tubería y la conexión.
- 3.- Aplicar una capa delgada de cemento para CPVC en la tubería y en la conexión.
- 4.- Ensamblar ambas partes hasta que tope la conexión y girar 1/4 de vuelta para mejores resultados.
- 5.- Retirar el exceso de ser necesario.
- 6.- Permitir el fraguado por lo menos una hora antes de manipular.
- 7.- No someter a presión las líneas hasta después de 24 horas.
- 8.- Tapar perfectamente el producto y almacenar a una temperatura ambiente.

PELIGRO: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.