



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
36-MILÁN	SILVER	Monomandos	Monomando para fregadero	Satinado

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Cuerpo	Acero Inoxidable
Cuello de desfogue	Acero Inoxidable
Manguera extensión	Vinil
Manerales	Acero Inoxidable
Vástago	Cerámico
Aireador y suavizador	Plástico
Kit de instalación	Plástico

FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo

Baja presión
Rango de presión de trabajo 0,25kg/cm ² a 1,0kg/cm ²
Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su monomando anterior y coloque su nuevo monomando RoalFlux SILVER en el fregadero.
- 2.- Ajuste el monomando al fregadero apretando las tuercas (incluidas) manualmente.
- 3.- Coloque la alimentación del agua usando las tuercas conectadas (incluidas), y verifique que no haya fugas.
- 4.- Retire el aireador de la nariz y abra las llaves del agua fría y caliente para que cualquier residuo sea expulsado, y vuelva a colocar el aireador.
- 5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo **RoalFlux SILVER**.

Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con sólo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijás, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA

18 meses contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.