



RoalFlux
innovación, diseño y calidad



Incluye aplicador
para mayor precisión



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN
34999	RoalFlux	Accesorios	Espuma de poliuretano 300 ml

CARACTERÍSTICAS

- Expansión máxima, rápida, segura y efectiva.
- Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción.
- Una vez seco, se puede cortar, lijar, pintar.
- Aísla y sella contra humedad, frío, ruido, roedores e insectos.
- Para rellenar juntas en marcos, ventanas y puertas.
- Resistente a la humedad y formación de hongos.
- No daña la capa de ozono.
- Aplicar el producto de forma invertida.

Instrucciones:

- 1.- Limpie el área en donde realizará la aplicación.
- 2.- Humedezca ligeramente la superficie de aplicación.
- 3.- Agite el producto enérgicamente antes de aplicar la espuma.
- 4.- Coloque la válvula aplicadora.
- 5.- Con el producto en posición invertida, oprima ligeramente la válvula hasta que comience a salir la espuma.
- 6.- Al momento de aplicar el producto tome en cuenta la cantidad que coloca, por el crecimiento de la espuma ya que aumenta su volumen de 2 a 3 veces.
- 7.- Después de usar, retire la válvula y el pivote del producto y límpielas con un poco de solvente.



Rellena



Pega



Fija



Aisla