



**RoalFlux**  
innovación, diseño y calidad



**ECOFLUX**



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
<b>FEBO</b>	Ecoflux	Monomando	Monomando individual para lavabo	Cromo

## MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Cuerpo	Metálico
Cubierta	Metálica
Maneral	ABS
Aireador	Plástico
Suavizador	Plástico

Vástago inteligente de cierre automático

## FUNCIONAMIENTO

### Presión de trabajo

Baja presión

Rango de presión de trabajo  
0,25kg/cm<sup>2</sup> a 1,0kg/cm<sup>2</sup>

Nivel de edificación: 1 a 4 niveles

## Instrucciones de instalación

- 1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su monomando anterior y coloque su nuevo monomando Ecoflux en el lavabo.
- 2.- Ajuste el monomando Ecoflux al lavabo apretando los birlos.
- 3.- Coloque el monomando Ecoflux en el orificio central del lavabo o mueble y ajústelo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana, rosque las contratuercas y asegúrese que todas las piezas queden fijas.
- 4.- Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma del agua que corresponde, asegúrese que queden bien sujetadas y verifique que no haya fugas.
- 5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo Ecoflux.

## Mantenimiento

- 1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
- 2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
- 3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

**GARANTÍA**

**6 meses** contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.