RoalFlux

innovación, diseño y calidad

ECOFLUX

DISMINUCIÓN DE PLOMO

NOM



CÓDIGO	LÍNEA	FAMILIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO
JUNO	Ecoflux	Mezcladoras	Mezcladora para fregadero 8”	Cromo

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material
Cuerpo	POM
Cubierta	ABS
Maneral	ABS
Cartucho	Nailon
Aireador	Plástico
Cuello de desfogue	Acero inoxidable

FUNCIONAMIENTO

Baja presión

Consumo máximo de agua

Gasto mínimo 1 L/min.
Gasto máximo 8 L/min.

Rango de presión:

0.25 kg/cm^2 a 6kg/cm^2

Instrucciones de instalación

1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su monomando anterior y coloque su nuevo monomando Ecoflux en el fregadero.

2.- Ajuste el monomando Ecoflux al fregadero apretando los birlos y las mangueras (incluidos) manualmente.

3.- Coloque el monomando Ecoflux en el orificio central del fregadero y ajústelo, posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rondana, rosque las contratuercas y asegúrese que todas las piezas queden fijas.

4.- Conecte manualmente las mangueras flexibles (incluidas) a la toma del agua que corresponde, asegúrese que queden bien sujetadas y verifique que no haya fugas.

5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo Ecoflux.

Mantenimiento

1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.

2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.

3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA

6 meses contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.