RoalFlux
innovación, diseño y calidad



RoalFlux ONE

NOM

| CÓDIGO | LÍNEA | FAMILIA | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **36185** | RoalFlux ONE | Mezcladoras | Mezcladora para fregadero | 4” | Cromado |

## MATERIALES DE FABRICACIÓN

| Parte | Material |
|---|---|
| Cuerpo | Acero inoxidable |
| Cubierta | Acero Inoxidable |
| Manerales | Metálicos |
| Cuello de desfogue | Acero Inoxidable |
| Vástago (1/4 de vuelta) | Acero inoxidable |
| Aireador | Plástico |
| Chapetón | ABS |
| Kit de instalación | Plástico |

## FUNCIONAMIENTO

**Baja presión**

**Consumo máximo de agua**

Gasto mínimo 1 L/min.
Gasto máximo 8 L/min.

**Rango de presión:**

0.25 kg/cm$^2$ a 6kg/cm$^2$

## Instrucciones de instalación

1.- Cierre el suministro de agua. Remueva su mezcladora anterior y coloque su nueva mezcladora RoalFlux en el fregadero.
2.- Ajuste la mezcladora al fregadero apretando las tuercas (incluidas) manualmente.
3.- Coloque la alimentación del agua usando las tuercas conectadas (incluidas), y verifique que no haya fugas.
4.- Retire el aireador de la nariz y abra las llaves del agua fría y caliente para que cualquier residuo sea expulsado, y vuelva a colocar el aireador.
5.- Felicidades ya podrás disfrutar de los beneficios de tu nuevo grifo RoalFlux.

## Mantenimiento

1.- Limpiar su producto con solo una tela suave húmeda y posteriormente secarla.
2.- No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, ni polvos abrasivos en la limpieza del producto, puede dañar sin remedio su acabado.
3.- No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

**GARANTÍA**

**3 años** contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, al comprador original.